

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ROOF RACK

MODEL: HJ-RB017

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROOF RACK

MODEL: HJ-RB017



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

PRODUCT PAREMETERS


Model	Maximum Load Capacity	Applicable Vehicle Models	Material
HJ-RB017	155 lbs/70kg	No Vertical Rod Models	6063-T6







SAFETY & WARNING

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury, or damage valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie-downs to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity of 155 lbs.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Make sure the vehicle's engine is OFF, with the parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- While assembling and using the Roof Rack, keep the work area clean and well-lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Do not bend to an angle less than 90 .



ACCESSORY LIST



NO	PICTURE	NAME	QTY	NO	PICTURE	NAME	QTY
A		Key	2	G		Metal sheet	4
B		Adaptor out cover	4	H		A hook	4
C		Rubber soft spacer	4	I		B hook	4
D		Small spacer	4	J		Wrench	1
E		Flange nut	4	K		Aluminum bar	2
F		Rubber out cover	4				



OPERATION

A. Base mounting steps:






1. Open the rubber upholstery of the base first, then attach the base and cross bar together with the small black gasket, screws, and nuts; finally, assemble the rubber cushion back into the base.



2. According to the door frame edge to choose the appropriate hook, steel sheet pull hook rubber sheath assembled together.







3. Compare whether the rubber sheet on the lock hook in the loading state is too long; if it is too long, it will cause the lock hook to be unable to be tightened after assembly, so the excess part should be shortened with scissors and reassembled.


4. Insert the sheet pull strip into the foot seat to the deepest position that can be inserted manually, then flick the lock cover back and forth to tighten the hook. (Note: Do not over-tighten the teeth on the steel sheet tie. Tighten both sides of the bar to ensure the crossbar is properly centered and not too tight so as not to damage the roof.)





5. Adjust the lock hook to the tightening to ensure that the crossbar is firm; finally, lock the key cover and install it completely.

B. Step to remove the luggage rack



1. Open the locking cap first, press and hold the safety switch, and at the same time, move the lock cover backward to make the safety switch easier to loosen.

2. After the safety switch is pressed and loosened, keep holding the safety switch and do not let go of the hand; Press the safety switch at the same time, close the lock cover up to the almost closed state to release the hook; finally, pull down the lock hook.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GALERIE DE TOIT

MODÈLE : HJ-RB017

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et les doses ne signifient pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GALERIE DE TOIT

MODÈLE : HJ-RB017



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à contacter

nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.



Avertissement-Pour réduire le risque de blessure, les utilisateurs doivent lire le attentivement le manuel d'instructions.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Capacité de charge maximale	Modèles de véhicules applicables	Matériau
HJ-RB017	155 livres/70 kg	Modèles sans tige verticale	6063-T6

ALERTE DE SÉCURITÉ

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, utiliser ou entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent provoquer la mort, des blessures ou endommager des biens de valeur.

Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation ce produit. Utilisez des cordes et des attaches pour maintenir solidement toutes les marchandises en place. Ne surchargez pas la galerie de toit. Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale de 155 livres.

Avant et après chaque utilisation, vérifiez que tout le matériel est bien serré, sécurisé. Inspectez régulièrement les dommages. Si un effilochage ou une distorsion est constaté, cesser immédiatement l'utilisation.


Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant charger ou décharger la galerie de toit.




Ne pas utiliser pour maintenir ou retenir le poids d'une personne ou d'un animal de quelque manière que ce soit. Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentré lors du réglage et en utilisant la galerie de toit. Ne travaillez jamais sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Lors de l'assemblage et de l'utilisation de la galerie de toit, gardez le travail endroit propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.

Ne pliez pas à un angle inférieur à 90°.



LISTE DES ACCESSOIRES



NON	IMAGE	NOM	QTÉ	NON	IMAGE	NOM	QTÉ
UN		Clé	2G			Tôle	4
B		Adaptateur hors couvercle	4	H		Un crochet	4
C		Entretoise souple en caoutchouc	4	.		Crochet B	4
D		Petite entretoise	4	J.		Clé	1
ET		Écrou à bride	4K			Barre en aluminium 2	
F		Couverture en caoutchouc	4				



OPÉRATION

A. Étapes de montage de la base :





1. Ouvrez d'abord le revêtement en caoutchouc de la base, puis fixez la base et la barre transversale avec le petit joint noir, les vis et les écrous ; enfin, réassemblez le coussin en caoutchouc dans la base.



2. Selon le bord du cadre de porte pour choisir le crochet approprié, la gaine en caoutchouc du crochet de traction en tôle d'acier est assemblée.







3. Comparez si la feuille de caoutchouc sur le crochet de verrouillage en état de chargement est trop long; s'il est trop long, le crochet de verrouillage ne pourra pas être serré après l'assemblage, donc la partie excédentaire doit être raccourcie avec des ciseaux et remontée.

4. Insérez la bande de traction du drap dans le repose-pieds jusqu'à la position la plus profonde possible. inséré manuellement, puis faites glisser le couvercle du verrou d'avant en arrière pour serrer le crochet.


(Remarque : ne serrez pas trop les dents de l'attache en tôle d'acier. Serrez les deux côtés de l'attache en tôle d'acier. barre pour s'assurer que la barre transversale est bien centrée et pas trop serrée pour ne pas endommager le toit.)





5. Ajustez le crochet de verrouillage au serrage pour vous assurer que la barre transversale est ferme ;
enfin, verrouillez le cache-clé et installez-le complètement.

B. Étape pour retirer le porte-bagages



1. Ouvrez d'abord le capuchon de verrouillage, appuyez et maintenez l'interrupteur de sécurité, et en même temps, déplacez le couvercle de verrouillage vers l'arrière pour faciliter le desserrage de l'interrupteur de sécurité.
2. Une fois l'interrupteur de sécurité enfoncé et desserré, continuez à maintenir l'interrupteur de sécurité et ne lâchez pas la main ; Appuyez sur l'interrupteur de sécurité en même temps, fermez le couvercle de verrouillage jusqu'à l'état presque fermé pour libérer le crochet ; enfin, abaissez le crochet de verrouillage.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat www.vevor.com/support

DACHTRÄGER

MODELL: HJ-RB017

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und Dosierungen bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle Kategorien der angebotenen Werkzeuge abdecken von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DACHTRÄGER

MODELL: HJ-RB017



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Zögern Sie nicht zu kontaktieren uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Benutzer die lesen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

PRODUKTPARAMETER

Modell	Maximale Tragfähigkeit	Verwendbare Fahrzeugmodelle	Material
HJ-RB017	155 Pfund/70 kg	Modelle 6063-T6 ohne vertikale Stange	

SICHERHEITSWARNUNG

• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät montieren, installieren,

Bedienung oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser Warnungen und

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder zu Verletzungen führen oder wertvolles Eigentum beschädigen.

• Halten Sie sich an alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) bei der Verwendung

dieses Produkt. Verwenden Sie Seile und Zurrgurte, um die gesamte Ladung sicher an Ort und Stelle zu

halten. • Überlasten Sie den Dachträger nicht. Überschreiten Sie niemals die maximale Gewektskapazität von 155 Pfund.

• Überprüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch, ob alle Teile fest sitzen.

gesichert. Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Wenn Ausfransungen oder Verformungen festgestellt werden,

Stellen Sie die Verwendung sofort ein. •

Stellen Sie vorher sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet und die Feststellbremse angezogen ist

Beladen oder Entladen des Dachträgers.

• Nicht zum Halten oder Zurückhalten des Gewichts von Menschen oder Tieren verwenden. • Nutzen Sie

bei der Arbeit Ihren gesunden Menschenverstand. Bleiben Sie beim Einstellen wachsam und konzentriert

Aufstellen und Benutzen des Dachträgers. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. • Behalten Sie


beim Zusammenbau und der Verwendung des Dachträgers die Arbeit bei




Bereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder aus dem Arbeitsbereich.

• Beugen Sie den Winkel nicht unter 90 °.



ZUBEHÖRLISTE



NEIN	BILD	NAME	MENGE NR		BILD	NAME	Menge
A		Schlüssel	2	G		Metalblech	4
B		Adapter-Ausgangsabdeckung	4	H		Ein Haken	4
C		Weicher Gummi-Abstandshalter	4			B-Haken	4
D		Kleiner Abstandshalter	4	J		Schlüssel	1
		Flanschmutter	4	K		Aluminiumstange 2	
F		Gummi-Außenabdeckung	4				



BETRIEB

A. Schritte zur Sockelmontage:





1. Öffnen Sie zuerst die Gummipolsterung des Sockels und befestigen Sie dann Sockel und Querstrebe mit der kleinen schwarzen Dichtung, den Schrauben und Muttern aneinander. Setzen Sie abschließend das Gummipolster wieder in den Sockel ein.



2. Um den passenden Haken entsprechend der Türrahmenkante auszuwählen, wird die Gummihülle des Stahlblech-Zughakens zusammengebaut.







3. Vergleichen Sie, ob die Gummipatte am Verriegelungshaken im Ladezustand zu lang; Wenn es zu lang ist, kann der Verriegelungshaken danach nicht mehr festgezogen werden. Daher sollte das überschüssige Teil mit einer Schere gekürzt und wieder zusammengebaut werden.


4. Schieben Sie den Lakenziehstreifen in den Fußsitz bis zur tiefsten Position, die manuell eingeführt, dann bewegen Sie die Schlossabdeckung hin und her, um den Haken festzuziehen. (Hinweis: Ziehen Sie die Zähne des Stahlblechbinders nicht zu fest an. Ziehen Sie ihn auf beiden Seiten fest. Achten Sie darauf, dass die Querstange richtig zentriert und nicht zu fest sitzt, damit dies nicht der Fall ist das Dach beschädigen.)





5. Passen Sie den Schlossshaken an, um sicherzustellen, dass die Querstange fest sitzt. Verriegeln Sie abschließend die Schlüsselabdeckung und installieren Sie sie vollständig.

B. Schritt zum Entfernen des Gepäckträgers



1. Öffnen Sie zuerst die Verschlusskappe, drücken und halten Sie den Sicherheitsschalter und bewegen Sie gleichzeitig die Verschlussabdeckung nach hinten, um das Lösen des Sicherheitsschalters zu erleichtern.
2. Halten Sie den Sicherheitsschalter nach dem Drücken und Lösen weiterhin fest und lassen Sie die Hand nicht los. Drücken Sie gleichzeitig den Sicherheitsschalter und schließen Sie die Schlossabdeckung fast vollständig, um den Haken zu lösen. Ziehen Sie abschließend den Schlossshaken nach unten.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PORTAPACCHI DA TETTO

MODELLO: HJ-RB017

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto alle principali marche e le dosi non significano necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTAPACCHI DA TETTO

MODELLO: HJ-RB017



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci
noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, gli utenti devono leggere il attentamente il manuale di istruzioni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	Capacità di carico massima	Modelli di veicolo applicabili	Materiale
HJ-RB017	155 libbre/70 kg	Nessun modello con asta verticale	6063-T6

AVVERTENZA DI SICUREZZA

- Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, funzionamento o manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.
- Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) durante l'utilizzo questo prodotto. Utilizzare corde e ancoraggi per tenere saldamente in posizione tutto il carico. • Non sovraccaricare il portapacchi. Non superare mai la capacità di peso massima di 155 libbre.
- Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutto l'hardware sia ben saldo assicurato. Ispezionare regolarmente eventuali danni. Se si riscontrano sfilacciamenti o distorsioni, interrompere immediatamente l'uso.
- Prima assicurarsi che il motore del veicolo sia spento, con il freno di stazionamento inserito caricare o scaricare il portapacchi.
- Non utilizzare in alcun modo per sostenere o trattenere il peso di persone o animali. • Usare il buon senso quando si lavora. Rimani vigile e concentrato durante l'impostazione sollevare e utilizzare il portapacchi. Non lavorare mai sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaci.
- Durante il montaggio e l'utilizzo del portapacchi, conservare il lavoro zona pulita e ben illuminata. Mantieni spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro.
- Non piegare ad un angolo inferiore a 90 .



ELENCO ACCESSORI



NO	IMMAGINE	NOME	QTÀ N		IMMAGINE	NOME	QUANTITÀ
UN		Chiave	2 G			Lamina di metallo	4
B		Coperchio dell'adattatore	4	H		Un gancio	4
C		Distanziatore morbido in gomma	4	.		Gancio B	4
D		Piccolo distanziatore	4	J		Chiave inglese	1
E		Dado flangiato	4 K			Barra di alluminio 2	
F		Copertura in gomma	4				


OPERAZIONE

A. Passaggi di montaggio della base:





1. Aprire prima il rivestimento in gomma della base, quindi fissare la base e la barra trasversale insieme alla piccola guarnizione nera, alle viti e ai dadi; infine, rimontare il cuscino di gomma nella base.



2. In base al bordo del telaio della porta, scegliere il gancio appropriato, la guaina in gomma del gancio di trazione in lamiera d'acciaio assemblata insieme.







3. Confrontare se lo è anche il foglio di gomma sul gancio di bloccaggio nello stato di caricamento lungo; se è troppo lungo, non sarà più possibile serrare il gancio di bloccaggio montaggio, quindi la parte eccedente va accorciata con le forbici e rimontata.

4. Inserire la striscia tirante del telo nella sede dei piedi nella posizione più profonda possibile inserito manualmente, quindi muovere avanti e indietro il coperchio della serratura per serrare il gancio.


(Nota: non stringere eccessivamente i denti della fascetta in lamiera d'acciaio. Stringere entrambi i lati della fascetta barra per garantire che la traversa sia correttamente centrata e non troppo stretta per evitare che ciò accada danneggiare il tetto.)





5. Regolare il gancio di bloccaggio sul serraggio per garantire che la traversa sia salda; infine, bloccare il copritastiera e installarlo completamente.

B. Passaggio per rimuovere il portapacchi



1. Aprire prima il cappuccio di chiusura, tenere premuto l'interruttore di sicurezza e, allo stesso tempo, spostare indietro il coperchio della serratura per facilitare l'allentamento dell'interruttore di sicurezza.
2. Dopo aver premuto e allentato l'interruttore di sicurezza, continuare a tenere premuto l'interruttore di sicurezza e non lasciare andare la mano; Premere contemporaneamente l'interruttore di sicurezza, chiudere il coperchio della serratura fino allo stato quasi chiuso per rilasciare il gancio; infine, abbassare il gancio di bloccaggio.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTAZIONE LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARRA DE TECHO

MODELO: HJ-RB017

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y las dosis no necesariamente cubren todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRA DE TECHO

MODELO: HJ-RB017



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Por favor sientase libre de contactar

a nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdona que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, los usuarios deben leer el manual de instrucciones con atención.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Capacidad de carga máxima	Modelos de vehículos aplicables	Material
HJ-RB017	155 libras/70 kg	Modelos sin varilla vertical	6063-T6

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual completo antes de ensamblar, instalar, operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y instrucciones pueden provocar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Cumpla con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto. Utilice cuerdas y amarres para sujetar de forma segura toda la carga en su lugar.

No sobrecargue el portaequipajes. Nunca exceda la capacidad máxima de peso de 155 libras.

Antes y después de cada uso, verifique para asegurarse de que todo el hardware esté bien ajustado, asegurado. Inspeccione periódicamente si hay daños. Si encuentra desgaste o distorsión, suspenda su uso inmediatamente.

Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO, con el freno de mano puesto, antes cargar o descargar el portaequipajes.

No lo utilice para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera.

Utilice el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concéntrese al configurar arriba y usando el portaequipajes. Nunca trabaje bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.


Mientras ensambla y utiliza el portaequipajes, mantenga el trabajo

Área limpia y bien iluminada. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.

No lo doble en un ángulo inferior a 90°.



LISTA DE ACCESORIOS



NO	IMAGEN	NOMBRE	NÚMERO DE CANT.		IMAGEN	NOMBRE	CANTIDAD
A		Llave	2	gramos		Lámina de metal	4
B		Cubierta del adaptador	4	h		Un gancho	4
C		Espaciador de goma suave	4	l		gancho B	4
D		Pequeño espaciador	4	j		Llave inglesa	1
Y		Tuerca con brida	4K			barra de aluminio 2	
F		Cubierta de goma	4				



OPERACIÓN

A. Pasos de montaje de la base:





1. Primero abra la tapicería de goma de la base, luego fije la base y la barra transversal junto con la pequeña junta negra, los tornillos y las tuercas; Finalmente, vuelva a montar el cojín de goma en la base.



2. De acuerdo con el borde del marco de la puerta para elegir el gancho apropiado, la funda de goma del gancho de extracción de chapa de acero se ensambla.







3. Compare si la lámina de goma en el gancho de bloqueo en el estado de carga está demasiado largo; Si es demasiado largo, el gancho de bloqueo no podrá apretarse después de montaje, por lo que la pieza sobrante se debe acortar con tijeras y volver a montar.


4. Inserte la tira para tirar de la sábana en el asiento para los pies hasta la posición más profunda que pueda inserte manualmente, luego mueva la cubierta de la cerradura hacia adelante y hacia atrás para apretar el gancho. (Nota: No apriete demasiado los dientes de la brida de chapa de acero. Apriete ambos lados de la barra para asegurar que la barra transversal esté correctamente centrada y no demasiado apretada para no dañar el techo.)





5. Ajuste el gancho de bloqueo al ajuste para asegurarse de que la barra transversal esté firme; Finalmente, bloquee la tapa de la llave e instálela por completo.

B. Paso para retirar el portaequipajes




1. Primero abra la tapa de bloqueo, presione y mantenga presionado el interruptor de seguridad y, al mismo tiempo, mueva la cubierta de bloqueo hacia atrás para que sea más fácil aflojar el interruptor de seguridad.
2. Después de presionar y aflojar el interruptor de seguridad, siga sosteniendo el interruptor de seguridad y no suelte la mano; Presione el interruptor de seguridad al mismo tiempo, cierre la tapa de la cerradura hasta el estado casi cerrado para liberar el gancho; Finalmente, baje el gancho de bloqueo.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyou xiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centuri3n
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer LandstraÙe 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

BAGAŻNIK DACHOWY

MODEL: HJ-RB017

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami, a dawki niekoniecznie obejmują wszystkie kategorie oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAGAŻNIK DACHOWY

MODEL: HJ-RB017



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownicy muszą przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Model Maksymalna ładowność Odpowiednie modele pojazdów Materiał			
HJ-RB017	155 funtów/70 kg	Brak modeli z pionowym prętem 6063-T6	

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIE

Przeczytaj i zrozum całą niniejszą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Podczas użytkowania należy przestrzegać wszystkich wymagań Departamentu Transportu (DOT).
ten produkt. Użyj lin i elementów mocujących, aby bezpiecznie utrzymać cały ładunek na miejscu.

Nie przeciążaj bagażnika dachowego. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu
o wadze 155 funtów.

Przed i po każdym użyciu sprawdź, czy cały sprzęt jest dobrze zamocowany
zabezpieczone. Regularnie sprawdzaj pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia postrzępienia lub zniekształcenia,
natychmiast zaprzestać używania.

Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony, a hamulec postojowy jest zaciągnięty
załadunku lub rozładunku bagażnika dachowego.


Nie używać do trzymania lub krępowania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób. Podczas
pracy kieruj się zdrowym rozsądkiem. Zachowaj czujność i koncentrację podczas ustawiania
wstać i korzystać z bagażnika dachowego. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

Podczas montażu i użytkowania
bagażnika dachowego należy zachować pracę
teren czysty i dobrze oświetlony. Zatrzymaj widzów i dzieci
poza obszarem pracy.

Nie zginaj się pod kątem mniejszym niż 90°.



LISTA AKCESORIÓW



NIE	ZDJĘCIE	NAZWA	IŁOŚĆ	NR	ZDJĘCIE	NAZWA	IŁOŚĆ
A		Klucz	2 G			Blacha	4
B		Ośłona adaptera	4	H		Hak	4
C		Gumowa miękka przekładka	4	I		Hak B	4
D		Mały odstępnik	4	J		Klucz	1
I		Nakrętka kołnierzysta	4 tys			Pręt aluminiowy 2	
F		Gumowa osłona zewnętrzna	4				



OPERACJA

A. Etapy montażu podstawy:





1. Najpierw otwórz gumową tapicerkę podstawy, następnie przymocuj podstawę i poprzeczkę razem z małą czarną uszczelką, śrubami i nakrętkami; na koniec zamontuj gumową poduszkę z powrotem w podstawie.



2. W zależności od krawędzi ościeżnicy wybierz odpowiedni hak, zmontowaną razem gumową osłonę haka z blachy stalowej.







3. Porównaj, czy gumowa przekładka na haku blokującym jest również w stanie załadunku długi; jeśli będzie za długi, hak zamka nie będzie mógł zostać później dokręcony montażu, dlatego nadmiar części należy skrócić nożyczkami i ponownie złożyć.


4. Włóż pasek do wyciągania prześcieradła w podnózek tak głęboko, jak to możliwe włóż ręcznie, a następnie przesunij pokrywę zamka w przód i w tył, aby dokręcić hak. (Uwaga: Nie dokręcaj zbyt mocno zębów łącznika z blachy stalowej. Dokręć obie strony łącznika aby upewnić się, że poprzeczka jest prawidłowo wyśrodkowana i niezbyt ciasna uszkodzić dach.)





5. Wyreguluj hak blokujący zgodnie z dokręceniem, aby upewnić się, że poprzeczka jest solidna; na koniec zablokuj pokrywę klawiszy i zainstaluj ją całkowicie.

B. Krok, aby wyjąć półkę na bagaż



1. Najpierw otwórz zaślepkę, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik bezpieczeństwa i jednocześnie przesunąć pokrywę zamka do tyłu, aby ułatwić poluzowanie wyłącznika bezpieczeństwa.

2. Po wciśnięciu i poluzowaniu wyłącznika bezpieczeństwa, trzymaj wyłącznik bezpieczeństwa i nie puść ręki; Naciśnij jednocześnie wyłącznik bezpieczeństwa, zamknij pokrywę zamka aż do stanu prawie zamkniętego, aby zwolnić hak; na koniec pociągnij w dół hak blokujący.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

IMPERIAAL

MODEL: HJ-RB017

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

"Bespaar de helft", "Halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigt slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen opleveren als u bepaalde tools bij ons koopt, vergeleken met de grote topmerken, en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden tools dekken door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IMPERIAAL

MODEL: HJ-RB017



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen
ons:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat.
VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is
afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er
technologie- of software-updates zijn voor ons product.



Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de volgende instructies lezen
gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

PRODUCTPAREMETERS


Model	Maximaal laadvermogen	Toepasbare voertuigmodellen	Materiaal
HJ-RB017	155 pond/70 kg	Geen verticale staafmodellen 6063-T6	

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

- Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u gaat monteren, installeren, bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.
- Houd u bij het gebruik aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT).
 - dit product. Gebruik touwen en spanbanden om alle lading veilig op zijn plaats te houden.
- Overbelast het imperiaal niet. Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van 155 pond.
- Controleer vóór en na elk gebruik of alle hardware goed vastzit
beveiligd. Controleer regelmatig op beschadigingen. Als er rafeling of vervorming wordt geconstateerd, stop onmiddellijk met het gebruik.
- Zorg ervoor dat de motor van het voertuig is uitgeschakeld en dat de parkeerrem is ingeschakeld
het in- of uitladen van het imperiaal.
- Gebruik het apparaat op geen enkele manier om het gewicht van mensen of dieren vast te houden of vast te houden.
 - Gebruik uw gezond verstand bij het werken. Blijf alert en geconcentreerd tijdens het zetten omhoog en gebruik van het imperiaal. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Bewaar het werk tijdens het monteren en gebruiken van het imperiaal
gebied schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen vast buiten het werkgebied.
- Buig niet in een hoek van minder dan 90 graden.



ACCESSOIRESLIJST



NEE	AFBEELDING	NAAM	AANTAL	NR	AFBEELDING	NAAM	AANTAL
A		Sleutel	2	G		Metalen plaat	4
B		Adapteruitgangsdeksel	4	H		Een haak	4
C		Zachte rubberen afstandhouder	4	I		B-haak	4
D		Kleine afstandhouder	4	J		Moersleutel	1
EN		Flens moer	4	K		Aluminium staaf 2	
F		Rubberen deksel	4				



OPERATIE

A. Basismontagestappen:





1. Open eerst de rubberen bekleding van de basis en bevestig vervolgens de basis en de dwarsbalk samen met de kleine zwarte pakking, schroeven en moeren; Monteer ten slotte het rubberen kussen terug in de basis.



2. Kies afhankelijk van de rand van het deurkozijn de juiste haak, de rubberen omhulsel van de trekhaak van staalplaat is aan elkaar gemonteerd.







3. Vergelijk of het rubberen vel op de slothaak zich ook in de beladingstoestand bevindt lang; als het te lang is, kan de slothaak daarna niet meer worden vastgedraaid montage, dus het overvallige deel moet met een schaar worden ingekort en opnieuw worden gemonteerd.


4. Steek de schoottrekstrip zo diep mogelijk in de voetenbank handmatig ingebracht en beweeg vervolgens het slotdeksel heen en weer om de haak vast te zetten. (Opmerking: Draai de tanden op de staalplaatbinder niet te vast. Draai beide zijden van de draad vast balk om ervoor te zorgen dat de dwarsbalk goed gecentreerd is en niet te strak, zodat dit niet gebeurt het dak beschadigen.)





5. Pas de vergrendelhaak aan zodat de dwarsbalk stevig vastzit; Vergrendel ten slotte de toetsenklep en installeer deze volledig.

B. Stap om het bagagerek te verwijderen



1. Open eerst de vergrendelkap, houd de veiligheidsschakelaar ingedrukt en beweeg tegelijkertijd de slotafdekking naar achteren om de veiligheidsschakelaar gemakkelijker los te maken.
2. Nadat de veiligheidsschakelaar is ingedrukt en losgemaakt, blijft u de veiligheidsschakelaar vasthouden en laat u de hand niet los; Druk tegelijkertijd op de veiligheidsschakelaar, sluit het slotdeksel tot de bijna gesloten toestand om de haak los te laten; Trek ten slotte de vergrendelhaak naar beneden.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TAKRÄCKE

MODELL: HJ-RB017

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAKRÄCKE

MODELL: HJ-RB017



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta gärna

OSS:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant.

PRODUKTPAREMETRAR

Modell	Maximal lastkapacitet	Tillämplig fordonsmodell	Material
HJ-RB017	155 lbs/70 kg	Inga vertikala stångmodeller	6063-T6

SÄKERHET & VARNING

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada värdefull egendom.

• Följ alla krav från Department of Transportation (DOT) vid användning den här produkten. Använd rep och förankringar för att säkert hålla all last på plats. • Överbelasta inte taksäcket. Överskrid aldrig den maximala viktkapaciteten på 155 lbs.

• Före och efter varje användning, kontrollera att all hårdvara sitter tätt säkrad. Inspektera regelbundet för skador. Om nötning eller förvrängning upptäcks, avbryt användningen omedelbart. •


Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan lasta eller lossa taksäcket.

• Använd inte för att hålla eller hålla tillbaka människors eller djurs vikt på något sätt. • Använd sunt förnuft när du arbetar. Var uppmärksam och koncentrera dig när du ställer in upp och använder taksäcket. Arbeta aldrig när du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner. • När du monterar och använder taksäcket, behåll arbetet område rent och väl upplyst. Behåll åskådare och barn utanför arbetsområdet.

• Böj inte till en vinkel som är mindre än 90 .



TILLBEHÖRSLISTA



NEJ	BILD	NAMN	ANTAL	NR	BILD	NAMN	ANTAL
A		Nyckel	2	G		Metalplåt	4
B		Adapter ut lock	4	H		En krok	4
C		Mjuk distans i gummi	4	.		B krok	4
D		Liten distans	4	J		Rycka	1
		Flänsmutter	4	K		Aluminiumstång 2	
F		Gummi ut lock	4				



DRIFT

A. Steg för fotmontering:





1. Öppna gummiklädseln på basen först, fäst sedan basen och tvärstången tillsammans med den lilla svarta packningen, skruvarna och muttrarna; slutligen, montera tillbaka gummikudden i basen.



2. Enligt dörrkarmen kant för att välja lämplig krok, stålplåt dra krok gummihölje monteras ihop.







3. Jämför om gummiduken på låskroken i lastläge är det också lång; om den är för lång kommer det att göra att låskroken inte går att dra åt efteråt montering, så den överflödiga delen ska förkortas med sax och sättas ihop igen.


4. Sätt in dragremsan i fotsätet till det djupaste läget som kan vara sätts in manuellt och dra sedan låslocket fram och tillbaka för att dra åt kroken. (Obs: Dra inte åt tänderna på stålplåtsbandet för hårt. Dra åt båda sidorna av stång för att säkerställa att tvärbalken är ordentligt centrerad och inte för hårt för att inte göra det skada taket.)





5. Justera låskroken till åtdragningen för att säkerställa att tvärbalken är stadig; Lås slutligen nyckelkåpan och installera den helt.

B. Steg för att ta bort bagagehyllan



1. Öppna låslocket först, tryck och håll in säkerhetsbrytaren, och flytta samtidigt låsåpan bakåt för att göra säkerhetsbrytaren lättare att lossa.
2. Efter att säkerhetsbrytaren har tryckts in och lossats, fortsätt att hålla i säkerhetsbrytaren och släpp inte handen; Tryck samtidigt på säkerhetsbrytaren, stäng låslocket till nästan stängt läge för att frigöra kroken; dra slutligen ner låskroken.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

ROOF RACK

MODEL: HJ-RB017

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROOF RACK

MODEL: HJ-RB017



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.

PRODUCT PAREMETERS


Model	Maximum Load Capacity	Applicable Vehicle Models	Material
HJ-RB017	155 lbs/70kg	No Vertical Rod Models	6063-T6







SAFETY & WARNING

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury, or damage valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie-downs to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Roof Rack. Never exceed the maximum weight capacity of 155 lbs.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Make sure the vehicle's engine is OFF, with the parking brake set, before loading or unloading the Roof Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Roof Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs, or medications.
- While assembling and using the Roof Rack, keep the work area clean and well-lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Do not bend to an angle less than 90 .



ACCESSORY LIST



NO	PICTURE	NAME	QTY	NO	PICTURE	NAME	QTY
A		Key	2	G		Metal sheet	4
B		Adaptor out cover	4	H		A hook	4
C		Rubber soft spacer	4	I		B hook	4
D		Small spacer	4	J		Wrench	1
E		Flange nut	4	K		Aluminum bar	2
F		Rubber out cover	4				



OPERATION

A. Base mounting steps:






1. Open the rubber upholstery of the base first, then attach the base and cross bar together with the small black gasket, screws, and nuts; finally, assemble the rubber cushion back into the base.



2. According to the door frame edge to choose the appropriate hook, steel sheet pull hook rubber sheath assembled together.







3. Compare whether the rubber sheet on the lock hook in the loading state is too long; if it is too long, it will cause the lock hook to be unable to be tightened after assembly, so the excess part should be shortened with scissors and reassembled.


4. Insert the sheet pull strip into the foot seat to the deepest position that can be inserted manually, then flick the lock cover back and forth to tighten the hook. (Note: Do not over-tighten the teeth on the steel sheet tie. Tighten both sides of the bar to ensure the crossbar is properly centered and not too tight so as not to damage the roof.)





5. Adjust the lock hook to the tightening to ensure that the crossbar is firm; finally, lock the key cover and install it completely.

B. Step to remove the luggage rack



1. Open the locking cap first, press and hold the safety switch, and at the same time, move the lock cover backward to make the safety switch easier to loosen.

2. After the safety switch is pressed and loosened, keep holding the safety switch and do not let go of the hand; Press the safety switch at the same time, close the lock cover up to the almost closed state to release the hook; finally, pull down the lock hook.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support