

材质要求：环保材料，覆膜

尺寸要求：580*120mm



贴纸类技术要求：

- 外观表面无明显脏污、破损、褶皱，印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐，无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印，错印漏印及明显条杠等不良。
- 印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10，内容不能有脱落，掉色等现象
- 贴纸分层粘性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上，用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧，与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶，以角部为测试点，每个角部重操作3次，目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 耐水性：贴纸应当具有一定的耐水性，在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 耐高低温和潮态循环测试：
 - 进行-20℃低温测试3小时
 - 在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - 在高温80±2℃环境下放置3小时
 - 在常温20±2℃，70±3％湿度环境下放置1小时
 - 在温度50±1℃，98±2％湿度环境下放置1小时。以上进行测试两个循环测试，测试后检查样品，要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**
前6位：生产日期(例：22年07月28日就是220728)
接着4位：供应商方ID码（ERP系统）
后1+4位：供应商方生产流水
1位: 用于区分当日多个SKU（1-9）
4位: 根据订单数（0001-9999）
字号最低不能小于6pt

注：请提前安排打样，整机实物拍照发司顺工业设计师确认后，才能批量大货生产！

yyyyyyyyyy yy

Dimensioni: 580*120mm

58,00 centimetri



Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.



Equipped with durable, chlorine-resistant, chatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.



To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Numero di modello	Diámetro externo del elemento filtrante (mm)	Diámetro interno del elemento filtrante (mm)	Área de la carcasa (mm²)	Área del filo (m²) (Superficie total) * 1.4142	Peso (kg)
GL-300-1	178	76	508	8274	<50
GL-400-1	178	76	661	10714	<50
GL-600-1	178	76	814	13074	<50

Numero di modello	Diámetro externo del elemento filtrante (mm)	Diámetro interno del elemento filtrante (mm)	Área de la carcasa (mm²)	Peso (kg)	Filtración (m³/h)
GL-600-1	178	76	808	90	<50

Care e manutenzione:

1. Si consiglia di pulire l'elemento filtrante una volta al mese, per garantire il normale funzionamento del filo.

2. Si consiglia di sostituire l'elemento filtrante ogni 3-6 mesi, per garantire la pulizia dell'acqua della piscina.

3. La durata dell'elemento filtrante è correlata alla qualità dell'ambiente idrico.



I prezzi sono indicati:

- 1yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy
- 2yyyyyyyyyyCMYKy(yy)yyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy
- 3 yyyyyyyyyyy yy75%yyyyyyyyyyyyyyyyyy15yyyyyy10 yyyyyyy yyyyyy
- 4yyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyy45°
 yyyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyy3y, yyyyyyyyyyyyyyyyyy;
- 5yyyy yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy.
- 6yyyyyyyyyy:
- y yy-20yyyyy3yy
- y yy20±2y,70±3yyyyyy1yy
- y yy80±2yyyyyy3yy
- y yy20±2y,70±3yyyyyy1yy
- y yy50±1y,98±2%yyyyyy1yy.
- yyyyyyyyyy, yyyyyyy, yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
7. Garanzia di qualità ROHS

A. Numero di serie **S/N: xxxxxx xxxx x xxxx**
y6yyyyyy(yy22y07y28yyy220728)
yy4yyyyyyIDyyERPyy
y1+4yyyyyyyyyy
1y: yyyyyyySKU(1-9y
4y: yyyyyy0001-9999)

Non è possibile ottenere 6pt

yyyyyyyyyy, yyyyyyyyyyyyyyyyyyy, yyyyyyyyy!

Średnica wewnętrzna: 580*120mm



7.ROHS

A. SN/S/N: XXXXXXX XXXX X XXXX
Czas 6:(:220728220728)
4 :ID (ERP)
1+4 :
1 :SKU (1-9)
4 : (0001-9999)
6pt.

Größe des Produkts: 580 x 120 mm



1yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy yyyyyyyyyyyy.
2yyyyyyyyyyyyCMYK(y)yyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy.
3yyyyyyyyyy yy75%yyyyyyyyyyyyyy15yyyyy10, yyyyyy,yyyy
4yyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy45°
 yyyyyyy,yyyyyy,yyyyyy3y,yyyyyyyyyyyyyyyyyy;
5yyy yyyyyyy,yyyyyyy.
6yyyyyyyyyy
ÿ.yÿ-20yyy3ÿÿ
ÿ.yÿ20±2ÿ, 70±3ÿ3yyyyÿÿÿ
ÿ.yÿ80±2yyyyÿ3ÿÿ
ÿ. 20 ± 2 °C, 70 ± 3 °C, 1 °C
ÿ. 50 ± 1 °C, 98 ± 2 °C und 1 °C.
yyyyyyyyyy,yyyyyy,yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
7. yyyyROHSyyy

A. SNyyy S/N: XXXXXX XXXX X XXXX
6 Tage vor dem 28. Juli 220728.
yy4y:yyyyIDyyERPyy
y1+4y:yyyyyy
1 Stück: yyyyyyySKUy1-9y
4y: yyy(0001-9999)
yyyyyy6pt

y:y      ,y                ,y        

58,00 cm



1 ;
2 CMYK()
3 :75%1510
4 : () 45°
3 ;
5
6
· -203
■
· 80±23
■
· 50±1 98±2%1

7. Normes ROHS

A. SN S/N : XXXXXX XXXX X XXXX

Année 6 : (: 22 juin 07 juillet 28 juillet 220728)

Étape 4 : ID de l'ID de l'ERP (ERP)

1+4

1 : SKU 1-9

4 : 0001-9999)

Le prix est pour 6 pts

Afmetingen: 580*120mm



1. yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy;yyyyyyyyyyyyyyyyyy
2.yyyyyyyyyyyCMYK(y)yyyyyyyyyyyyyy
3. yyyyyyy;y75%yyyyyyyyyyyyyyyyyy15yyyyyy10,yyyyyy,yyyyyy
4. yyyyyyy;yyyyyyyyyyyyyy,yyyyy(y)yyyyyyy,yyyyyy45°
yyyyyyyyyyyyyyyyyy3yyyyyyyyyyyyyy;
5. yy;yyyyyyyyyyyyyyyyyy
6. yyyyyyy:
y,y-20yyy3y
y,yy20±2y,70±3%yyyyyy1y
y,yy80±2yyyyy3y
y,yy20±2y,70±3%yyyyyy1y
y,yy50±1y,98±2%yyyyyy1y
yyyyyyyyyyyyyyyyyy
7. ROHS-producten

A. SNyyyS/N: XXXXXX XXXX X XXXX
y6y.yyy(y:22y07y28yyy220728)
yy4y.yyyyIDyyERP-yy
y1+4y.yyyyyyy
1: yyyyyyySKU (1-9)
4: yyyyy(0001-9999)
yyyyyyy6pt

y:y yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy

yyyy580*120mm

2.1.10



A. SNÿÿÿS/N: XXXXXXX XXXX X XXXX
ÿ6ÿÿÿÿÿÿ(ÿÿ22ÿ07ÿ28ÿÿÿ220728)
ÿÿ4ÿÿÿÿÿÿIDÿÿÿERPÿÿÿÿ
ÿ1+4ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1ÿ: ÿÿÿÿÿÿÿÿSKUÿ1-9ÿ
4ÿ: ÿÿÿÿÿÿ0001-9999)
ÿÿÿÿÿÿÿÿ6pt

y y

Dimensiones del agujero de la rosca: 580 x 120 mm

58,00 centímetros



Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.



Equipped with durable, chlorine-resistant, chatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.



To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.







Pool & Spa Filter



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Model Number	Outer Diameter of Filter Element (mm)	Inner Diameter of Filter Element (mm)	Filter Element Height (mm)	Filter Element Area (m²)	Filter Element Precision (µm)
OL-320-1	178	76	508	8074	<50
OL-420-1	178	76	861	10074	<50
OL-620-1	178	76	814	10074	<50

Model Number	Outer Diameter of Filter Element (mm)	Inner Diameter of Filter Element (mm)	Filter Element Height (mm)	Filter Element Area (m²)	Filter Element Precision (µm)
OL-95-1	178	76	808	80	<50

Cuidado y mantenimiento:

1. Se recomienda limpiar el elemento filtrante una vez al mes, para garantizar el funcionamiento normal del filtro.

2. Se recomienda reemplazar el elemento filtrante cada 3 a 6 meses, para garantizar la limpieza del agua de la piscina.

3. La vida útil del elemento filtrante está relacionada con la calidad del entorno del agua.



El precio de venta al público es de 6 puntos

1. ;
2. CMYK()
3. :75%1510
4. : 45°
5. 3 ;
6. .
7. -203
8. 20±2 70±31
9. 80±23
10. 20±2 70±31
11. 50±1 ,98±21
12. , ,
13. 7.ROHS

A. SNS/N: XXXXXXX XXXX X XXXX
6 (220728220728)
Capítulo 4: ID ERP
1+4
1.º : SKU 1-9
4 : 0001-9999)

El precio de venta al público es de 6 puntos